

Üretici Adı
(Manufacturer's name)

: Hekim Yapı Endüstrisi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Tel:0216 493 0 493 www.hekimyapi.com)
Hekim Yapı Endüstri Industry and Trade Inc. Phone:0216 493 0 493 web site:www.hekimyapi.com

Merkez Adres
(Center address)

: Güzelyalı Mahallesi, İstasyon Caddesi, Egemen Sokak, No: 11/2, 34903 Pendik - İSTANBUL
Güzelyalı Mahallesi, İstasyon Caddesi, Egemen Sokak, No: 11/2, 34903 Pendik - İSTANBUL

Üretim Adresi
(Production Address)

: Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi Hendek / Sakarya
Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi Hendek / Sakarya

Ürün Tipi Kimlik Kodu
(Code identification of the product type)

: TS EN 12467+A2 :2018 Lifli Çimentodan Yapılmış Düz Levhalar - Mamul Özellikleri Ve Deney Yöntemleri (HEKİMBOARD)
Fibre-cement flat sheets - Product specification and test methods (HEKİMBOARD)

Ürün tanımı
(Product Description)

: Ürünü tanımlayan kodlar, mamul etiketleri ile paketler üzerinde gösterilmiştir.

Kullanım amacı
(Purpose of)

Product codes are identified on product label and packages
Her türlü yapıda iç ve dış cephe kaplama malzemesi olarak,
Interior and exterior cladding material on all type building,
Sandviç panel şeklinde ara bölme duvar elemanı olarak,
Sandwich panel shaped as partition wall member,
Cephede dekoratif kaplama malzemesi olarak,
In the front as decoration cladding material,
Asma tavan elemanı olarak (6 mm),
As suspended roof member (6 mm)
Ara kat döşeme malzemesi olarak,
As backing laying material
Çatı kaplama malzemelerinin altında destek elemanı olarak (OSB yerine),
As supporting material under the roofing material (Insted of OSB)
Islak hacimlerde seramik altı malzemesi olarak,
As ceramic sub-material in wet volumes
Islak hacimlerde ara bölme elemanı olarak (PP lam kaplı şekilde),
In wet volumes as partition member (PP lam coated shaped)
Dış cephelerde kapı ve pencere kenarlarında söve olarak,
At the exterior area ,door and window edges as jamb
Muhtelif kaplama malzemeleri ile birlikte kompozit eleman olarak,
As composit member with the various material
Muhtelif izolasyon malzemeleri ile birlikte sandviç panel olarak,
As sandwich panel with the various insulation materials

Uygunluk Teyit Sistemi
(Conformity Confirmation)

: Sistem 3/ System 3

Onaylanmış Kuruluş Numarası
(approved company number)

: 1783 - TSE

Onaylanmış Belge Numarası
(approved document number)

: 215744-1

Performans Uyumluluğu
(Performance compatibility)

: Onaylı kuruluş tarafından Sistem+3'e göre malzemenin başlangıç tip testleri yapılarak uygunluğu değerlendirilmiştir.it is evaluated making the initial type test according to System 3 by Approved Organization

Kontrol sistemi
(Control system)

: ISO 9001:2015

PERFORMANS BEYANI
(DECLARATION OF PERFORMANCE)

Temel karakteristikler (Essential Characteristics)	HEKİMBOARD Performans (Hekimboard Performance)	İlgili Uyumlaştırılmış Standart (Related harmonized Standard)
Kalınlık/Thickness	6mm - 20 mm	
Görünür Birim Hacim kütlesi/Apparent Density	Min. 1,30 g/cm ³	
Eğilme dayanımı/ Bending Strenght	Kategori A, B Islak şartlarda asgari >7 N/mm ² Category A,B Wet condition min >7 N/mm ² Kategori C, D Kuru şartlarda asgari >10 N/mm ² Category C,D dry conditon min >10 N/mm ²	
Asbest/Asbestos	Asbest içermez (NT tipi levha/Type Sheet NT)Non asbestos	

Tip Katagori Sınıf/Type/Category /Class	Kategori/ Category A,B Sınıf / Class 2 Kategori / Category C,D Sınıf /Class 3 Category A, B Class 2 Category C,D Class 3
Yangına Tepki/Reaction to Fire	Yanmaz,EN 13501-1'E göre A1 Sınıfı yapı malzemesi Noncombustible A1 class construction material according to EN 13501-1
Su Geçirimsizliği/Water Permeability	Su geçirmez Water proof *C kategori levhalara su geçirimsizlik testi uygulanmaz. it is not applied water permeability for C category sheet
Islanma Kuruma Etkisi/Soak -Dry Effect	Islanma kurumaya dayanıklıdır.Resistant to soak and dry RL ≥ 0,75
Sıcak su Etkisi/Heat Water Effect	Sıcak suya dayanıklıdır. Resistant to heat water RL ≥ 0,75
Donma Çözülme Etkisi/Freeze Thaw Effect	Donma Çözölmeye karşı dayanıklıdır. Resistant to freeze and thaw RL ≥ 0,75 *C kategori levhalara donma çözünme uygulanmaz it is not applied freeze and thaw for C category sheet
Isıtma Yağmur Etkisi/Heat Rain Effect	A kategori levhalarda 50, B kategori levhalarda 25 ısıtma/yağmur çeviriminden sonra kullanım performansını etkileyecek derecede görünür herhangi bir çatlak, tabakaların yarılmaması, çarpılık, sehim veya diğer kusurlar meydana gelmemiştir.It is not observed any visible cracks,delamination,warping and bowing or other defect that can affect the using performance after heat-rain circuit for A category sheet 50, B category sheet 25,
Rutubet Hareketi/ Moisture Movement	Maksimum: Max: %0,2
Kalınlık/ Thickness	6mm - 20 mm
Standart Ölçüler/ Standard Dimension	Width/En : 1250mm Lenght/Boy : 2500mm, 2800mm, 3000mm

TS EN 12467+A2 :2018

Bu belgede tanımlanan ürün beyan edilen performans değerlerine uygundur.Bu performans beyanı İmalatçının sorumluluğu altında düzenlenmiştir.

Product that is identified in this document is suitable performance value that is declared. This Performance declaration is issued under the responsibility of producer

Firma Yetkilisi/Unvan : Hüseyin HEKİM / Hekim Yapı Tesisler Müdürü/ Hekim Yapı Facility Manager
/Executive of Company /
Title

Firma Kaşesi/İmza /
Company Stamp /Signature :
HEKİM YAPI ENDÜSTRİSİ
SAN. VE TİC. A.Ş.
Güzelyalı Mh. İstasyon Cd. Egemen Sk. No:11/2
Pendik/İSTANBUL
Tuzla Vergi Dairesi/461 015 7332